

כרמל ב.ק. הנדסה בע"מ

טלפון: 04-8620740

פקס: 04-8245467

דף טכני

**MultiCoat**

מאי 2006

## אופטילק

R-12

**תיאור המוצר:** צבע חד רכיבי פנולי לצביעה ישירות על מגלון.

**תכונות המוצר:** ייבוש מהיר.

בעל הצמדות טובה למגלון.  
בעל אלסטיות וגמישות גבוהה.

**גוונים:** גווני לוח RAL, MCS.

**נתונים טכניים:** כושר כסוי 6-8 מ"ר לליטר. (תלוי בעובי השכבה)

מוצקים 45-55% לנפח.

עובי צבע מומלץ 70-80my

ייבוש למגע 20 דקות (ניתן לצבוע שכבה שנייה)

ייבוש לטיפול 1-2 שעות

ייבוש סופי 24-48 שעות

ברק 80-90%

דילול במדלל סנטתי 20-40%

חיי מדף 12 חודש

**ברזל מגלון:** יש לחספס קלות את פני השטח.

באם לא יבוצע חספוס יש חשש כי המוצר לא יעמוד בנתונים.

**אריזה:** 1 ליטר

5 ליטר

18 ליטר

**אמצעי זהירות:** הרחק מאש והישג ידם של ילדים! דאג לאמצעי אוורור כמקובל בעת עבודה עם צבעים.  
לפרטים נוספים קרא לפני היישום את דף הבריאות של היצרן (MSDS).

**הערות כלליות:** הנתונים שלעיל מבוססים על ניסיון ידע שהצטברו אצל היצרן.

לכן הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. המלצתנו אינן מהוות אחריות למוצר. המשתמשים חייבים לבדוק לפני השימוש כי המוצר אכן תואם את הדרישות והתנאים הסביבתיים.

web: [www.carmel-eng.co.il](http://www.carmel-eng.co.il)