

כרמל ב.ק. הנדסה בע"מ

טלפון : 04-8620740

פקס : 04-8245467

דף טכני

MultiCoat

ינואר 2000

עדכון 2006

גרפיט-קואט

קוד מוצר : R18

תאור המוצר: ציפוי יסוד ועליון אנטי קורוזיה עם מירקם פלדה-גרפיט עתיק מט. לשימוש מעל ברזל שחור מגולוון ו/או עץ.

נתונים טכניים: כושר כסוי כ- 8-10 מ"ר לליטר .
מינימום עובי ייבש כ- 40-50 מיקרון.
ברק פלדה עתיקה מט.
ייבוש למגע 1-2 שעות
שכבה שנייה לאחר 4 שעות.
עמידות מעולה בתנאי סביבה חיצוניים.

שיטות יישום: ניקוי מכני וידני ברמה ST.3 או גלוון שעבר שפשוף.
דלל במדלל סינתטי 0% - 10% לפני הברשה.
5% - 15% לפני ריסוס.

אריזות: קופסא 1 ליטר.
קופסא 5 ליטר.

אמצעי זהירות: הרחק מאש ומהישג ידם של ילדים! דאג לאמצעי אוורור כמקובל בעת עבודה עם צבעים. לפרטים נוספים קרא לפני היישום את דף הבריאות של היצרן. (MSDS)

הערות כלליות: הנתונים שלעיל מבוססים על ניסיון ידע שהצטברו במפעלינו. לכן הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. המשתמשים חייבים לבדוק לפני השימוש כי המוצר אכן תואם את דרישותיו והתנאים הסביבתיים.

web: www.carmel-eng.co.il